

Plotter de Corte con Lector Optico

SKX 24CCD SKX 48CCD

Los **Plotter de Corte SKODEX SKX con Lector Optico** pueden trabajar independientemente de la computadora gracias a su capacidad de memoria con tarjeta de memoria SD 4 MB.

En las dos medidas más usadas de ancho de trabajo: 60 y 120 cm. Con Sensor de posición. Posee un panel de control touch screen de 11 cm. para un manejo amigable de la máquina. Soporta archivos CDR, Ai, CAD, Flexi Profesional Design, para enviar el trabajo directamente desde Mac o PC.

Aplicaciones: Señalética industrial, Pegotines, letras autoadhesivas en vinilo, vinilos transferibles por calor para prendas, troquelado de etiquetas, autoadhesivos promocionales, etc.

Materiales: papel coteado, cartulina liviana, vinilos autoadhesivos en PVC, vinilos reflectivos, hojas imantadas y otros.

Pantalla táctil de alta sensibilidad. Uso simple, operación directa. Varios idiomas. Potente función como repetición del último trabajo.

Cámara CCD de alta definición, incorporada para registro de corte automático de pre-impreso.

Soporte para todo tipo de materiales, reflexivos, de color, transparente, etc. Función de autocorrección durante el trabajo

Rodillos de presión de alimentación de papel A medida. Alta temperatura y resistencia al desgaste. Larga vida útil



Panel de Control

Cámara / lector óptico



Rodillos de Alimentación



Cuchillas de Corte

Ancho máximo de corte **Modelo 24CCD : 63,5 cm**

Ancho máximo de corte **Modelo 48CCD : 135 cm**

Panel de control: pantalla táctil de 4,3 pulgadas

Conductor: Motor paso a paso de gran potencia y alta velocidad

Cortando: 10-1000g

Velocidad cortante: 1000 mm/s

Precisión mecánica: 0,025 mm

Precisión repetible: <+-0.025mm

Pluma de trazador: Todos los tipos de rotulador de 11,4 mm de diámetro.

Instrucción de trazador: DM-PL/HP-GL

Interfaz: USB/disco U/puerto serie

Fuente de alimentación: 220 V CA, 50-60 Hz

Consumo de energía: <80W

Cuchillas: 30°, 45°, 60°

Garantía TPRINT: 1 año exepcto consumibles

